



PD6147K

Artnr	E9200863	Varumärke	CYLINDA
Lev artnr	PD6147K		
UNSPSC			
EAN	3838942054877		

Produktegenskaper

Toppkorg med separat spolning:	Nej	Färg:	Vit
Med avhärdare:	Ja	Typ:	Underbyggd
Menyspråk:	Svenska	Inbyggd:	Ja
Saltindikator:	Ja	Basfärg:	Vit
Tidsbesparing:	Ja	Induktionsmotor:	Ja
Förlängd torktid:	Nej	Fördröjd start:	Ja
Spolarmväxlare:	Ja	Kuvert (antal):	14
Antal program:	8	Antal temperaturval:	4
Programslutsindikator:	Ja	Display:	Ja
Aktiv torkning:	Ja	Grumlighetssensor:	Ja
Överfyllnadsskydd:	Ja	Bluetooth-anlutning:	Nej
Wi-Fi-anlutning:	Nej	Autoöppning av lucka:	Nej
Start- / stoppfördröjningsalternativ:	Start	Placering av reglagen:	Överkant
Dolt värmeelement:	Ja	Sköljmedelsindikator:	Ja
Belysning med LED:	Nej	Separat knivlåda med spolning:	Ja
Separat grytspolning:	Nej	Bestickskorg med separat spolning:	Ja
Mittenkorg:	Ja	Underkorg typ:	Exklusiv
Överkorg typ:	Exklusiv	Belysning:	Nej
Självrensande sil:	Ja	Höj- & sänkbar överkorg:	Nej
Största tallrik i överkorg:	19 cm	Största tallrik i underkorg:	35 cm
Baljmaterial:	Rostfritt stål	Barnspärr handtag:	Nej
Barnspärr panel:	Nej	Pexrör med mässingsanslutning:	Ja
Dubbla inloppsventiler:	Ja	Djup:	560 mm
Bredd:	596 mm	Nettovikt:	53 kg
Höjd (mm):	817...872	Maximal justerbarhet fötter:	40 mm
Maximal nischbredd:	596 mm	Nischdjup:	560 mm
Ljudnivå (dB):	47 dB	Total effekt:	6.6 kW
Miljömärkning:	Nej	Varmvattensanslutning max grader C°:	65 °C
Vattentryck:	0,3-10	Elementeffekt:	6.3 kW
Total effekt:	6.6	Torkeffektivitetsklass:	A
Ljudnivå klass:	C	Strömförbrukning i standbyläge:	0.5 W
Strömförbrukning i avstängt läge:	0.5 W	Strömförbrukning i på-läge:	4 W
Strömförbrukning i av-läge:	0.5 W	Mintemperatur:	15 °C
Maxtemperatur:	85 °C	Maximal temperatur för vattenintag:	60 °C
Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369):	0.5 W	Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369):	0.5 W
Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm):	60 x (82-87) x 55	Justerbara fötter:	4
Framifrån justerbara fötter:	Nej	Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled:	Ja
Inloppsslangens längd:	150 cm	Anslutningskoppling:	1/2 tum

Avloppsslangens längd: 180 cm
Spänning: 400 V
Maximal nischhöjd: 872 mm
Minsta nischbredd: 596 mm
Program för halv disk mängd: Nej
Ekodisk: Ja
Skondisk: Nej

Sladdlängd ca: 200
Säkringar: 3x10 A
Minsta nischhöjd: 817 mm
Autodisk: Ja
Intensivdisk: Ja
Snabbdisk: Ja

Produktbeskrivning & dokument

En tyst (bara 47 dB) proffsdiskmaskin med vanliga diskorgar för inbyggnad under bänkskiva. Den har 3 korgar och programtider på 10-25 min, men även ett 30 minuters sanitetsprogram vilket gör diskgodset fritt från bakterier. Den går att koppla in både på varm- och/eller kallvattenkoppling och möjlig koppling med extern diskmedelsdosering. Inkoppling 400 volt, med 3 x 10 amp säkring.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E9200961	SIDOPLÅTAR+TOPP PRO DISK
E9200950	DOS SYSTEM PRO DISKMEDEL
E9200951	DOS SYSTEM PRO TORKMEDEL
E9200960	DISKSOCKEL 30 CM VIT
E9201012	DROPPSKYDD DISKM 60X50CM