

# DWCBI331.S



## PROFESSIONAL DISKMASKIN

### Allmänt

Genom restvärmen från diskgodset

Professional

Installation: Underbyggd

Storlek: XL, 82-87 cm

Antal korgar: 2

8 Steel - 8 av de viktigaste delarna är i slitstarkt, rostfritt stål, SCS+ Super Cleaning System+

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

### Konstruktion och prestanda

Extra hållbar diskmaskinsbehållare i rostfritt stål.

Aqua Detect™ - Upptäcker snabbt minsta läckage i motorutrymmet.

Läckagevarning även när maskinen är i viloläge.

Dräneringspump med antiblock - Skyddar pumpen mot matrester

8 Steel™ - Diskmaskinens vitala delar tillverkade i rostfritt stål.

Dolt värmeelement

Dysken behöver inte sköljas tack vare Super Cleaning System™

Automatisk avhårdning för optimalt diskresultat

Antal spolarmar: 2

Antal spolzoner: 7

Cutlery Spray™ - Extra diskkraft för bestickskorgen.

### Användning och flexibilitet

Antal korgar: 2

Överkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och fällbara kopphyllor.

Överkorg med höjdjustering: Ja

Perfekt ergonomi med lättglidande teleskopsskenor för överkorgen.

Underkorg: Premium - Korgtrådar i stål, fasta pinnrader och borttagbar bestickskorg.

Täta korgtrådar - gör det lättare att lasta och förhindrar små föremål från att falla igenom.

Borttagbar bestickskorg med ergonomiskt handtag för enkel i- och urlastning.

Belysning: 2 LED lampor

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

### Säkerhet & skötsel

Aqua Safe™ - Flera säkerhetssystem som skyddar mot vattenskador.

Indikation för låg nivå av sköljmedel: Visas i display

Saltindikator: Saltindikator

### Teknisk data

Kan anslutas till kallt eller varmt vatten - storlek 3/4

Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C

EI-kontakt: Euro

Anslutningseffekt: 3270 W

Spänning: 220-240 V

Antal faser: 1

Säkring: 16 amp

Frekvens: 50 Hz

Tryck för inkommande vatten: 0,03-1 MPa

Vikt utan emballage: 41 kg

### Dimensioner

Bredd: 596 mm

Höjd: 819 mm

Djup: 559 mm

Produkten kan höjas till max: 869 mm

EI-sladdens längd: 1825 mm

Djup med dörren öppen: 1198 mm

Inloppsslangens längd: 163 cm

Avoppslangens längd: 200 cm

### Information

Emballagets bredd: 640 mm

Emballagets höjd: 890 mm

Emballagets djup: 680 mm

ASKO

Tel: 040 - 10 72 60

kundservice@gorenjegrup.com - www.asko.se

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

### **Gränssnitt & kontroller**

Display: TFT front display LCD topp display

Program: 9

Visning av kvarvarande tid: Front display

Indikering programslut: Visas med ljus- och ljudsignal

Vikt emballerad produkt: 44,3 kg

Produktnummer: 736394

EAN-kod: 3838782499234

### **Design och integration**

Framifrån justerbar nivåfot som tillåter perfekt justering av lodrät våg

Integrated antisifon - Förhindrar spontant ut- och inflöde av vatten och förenklar upphöjd installation.

Minsta skåpsbredd: 600 mm

Minsta skåpshöjd: 820 mm

Minsta skåpsdjup (inklusive luftspalt): 560 mm

Höjjustering: 50 mm

Justerbar sparksockel (djup/höjd): 30-94/0